




ЭТИКЕТКА

СЛКН.431324.005 ЭТ

Микросхема интегральная 564 ПР1ТЭП
Функциональное назначение – 8 – разрядный
преобразователь последовательного кода в параллельный

Схема расположения выводов



Условное графическое обозначение




Таблица назначения выводов

№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода	№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода
1	ST	Вход строба	9	QS2	Последовательный выход
2	D	Вход информации	10	QS1	Последовательный выход
3	CL	Вход тактовых импульсов	11	QP8	Параллельный выход 8 разряда
4	QP1	Параллельный выход 1 разряда	12	QP7	Параллельный выход 7 разряда
5	QP2	Параллельный выход 2 разряда	13	QP6	Параллельный выход 6 разряда
6	QP3	Параллельный выход 3 разряда	14	QP5	Параллельный выход 5 разряда
7	QP4	Параллельный выход 4 разряда	15	EN	Вход разрешения
8	0V	Общий	16	Vcc	Питание

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (при $t = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$)

Таблица 1

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1	2	3	4
1. Выходное напряжение низкого уровня, В, при: $U_{CC} = 5 \text{ В}, 10 \text{ В}; U_{IL} = 0 \text{ В}, U_{IH} = U_{CC}$	U_{OL}	-	0,01
2. Выходное напряжение высокого уровня, В, при: $U_{CC} = 5 \text{ В}, U_{IL} = 0 \text{ В}, U_{IH} = U_{CC}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}, U_{IL} = 0 \text{ В}, U_{IH} = U_{CC}$	U_{OH}	4,99 9,99	- -
3. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при: $U_{CC} = 5 \text{ В}, U_{IL} = 1,5 \text{ В}, U_{IH} = 3,5 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}, U_{IL} = 3,0 \text{ В}, U_{IH} = 7,0 \text{ В}$ $U_{CC} = 15 \text{ В}, U_{IL} = 4,0 \text{ В}, U_{IH} = 11,0 \text{ В}$	$U_{OL\ max}$	- - -	0,5 1,0 1,5
4. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, В, при: $U_{CC} = 5 \text{ В}, U_{IL} = 1,5 \text{ В}, U_{IH} = 3,5 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}, U_{IL} = 3,0 \text{ В}, U_{IH} = 7,0 \text{ В}$ $U_{CC} = 15 \text{ В}, U_{IL} = 4,0 \text{ В}, U_{IH} = 11,0 \text{ В}$	$U_{OH\ min}$	4,5 9,0 13,5	- - -
5. Входной ток низкого уровня, мА, при: $U_{CC} = 15 \text{ В}, U_{IH} = U_{CC}, U_{IL} = 0 \text{ В}$	I_{IL}	-	-0,1/
6. Входной ток высокого уровня, мА, при: $U_{CC} = 15 \text{ В}, U_{IH} = U_{CC}, U_{IL} = 0 \text{ В}$	I_{IH}	-	0,1

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1	2	3	4
7. Выходной ток низкого уровня, мА, при: $U_{IL} = 0 \text{ В}$, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{CC} = 5 \text{ В}$, $U_O = 0,4 \text{ В}$, $U_{IH} = 3,5 \text{ В}$ (по выводу 15) $U_{CC} = 10 \text{ В}$, $U_O = 0,5 \text{ В}$, $U_{IH} = 7,0 \text{ В}$ (по выводу 15) $U_{CC} = 15 \text{ В}$, $U_O = 1,5 \text{ В}$, $U_{IH} = 11,0 \text{ В}$ (по выводу 15)	I_{OL}	0,51 1,3 3,4	- - -
8. Выходной ток высокого уровня, мА, при: $U_{IL} = 0 \text{ В}$, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{CC} = 5 \text{ В}$, $U_O = 2,5 \text{ В}$ $U_{CC} = 5 \text{ В}$, $U_O = 4,6 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}$, $U_O = 9,5 \text{ В}$ $U_{CC} = 15 \text{ В}$, $U_O = 13,5 \text{ В}$	I_{OH}	/-1,6/ /-0,51/ /-1,30/ /-3,40/	- - - -
9. Ток потребления, мкА, при: $U_{CC} = 5 \text{ В}$, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{IL} = 0 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}$, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{IL} = 0 \text{ В}$ $U_{CC} = 15 \text{ В}$, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{IL} = 0 \text{ В}$	I_{CC}	- - -	5 10 20
10. Выходной ток низкого уровня в состоянии «выключено», мкА, при: $U_{CC} = 15 \text{ В}$, $U_{IL} = 0 \text{ В}$, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{OH} = U_{CC}$, $U_{OL} = 0 \text{ В}$	I_{OZL}	-	/-0,4/
11. Выходной ток высокого уровня в состоянии «выключено», мкА, при: $U_{CC} = 15 \text{ В}$, $U_{IL} = 0 \text{ В}$, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{OH} = U_{CC}$, $U_{OL} = 0 \text{ В}$	I_{OZH}	-	0,4
12. Максимальный выходной ток в состоянии «выключено», мкА, при: $U_{IL} = 0 \text{ В}$, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{CC} = 5 \text{ В}$, 10 В , 15 В при этом по выводу 15: $U_{IL1} = 0,3 \text{ В}$, при $U_{CC} = 5 \text{ В}$, 10 В $U_{IL1} = 4,0 \text{ В}$, при $U_{CC} = 15 \text{ В}$	$I_{OZ \max}$	- -	0,4 0,4
13. Время задержки распространения при включении и выключении, нс, при: $C_L = 50 \text{ пФ}$, $U_{IL} = 0 \text{ В}$, $U_{IH} = U_{CC}$, - от тактового входа к последовательному выходу (вывод 9) $U_{CC} = 5 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}$ $U_{CC} = 15 \text{ В}$ - от тактового входа к последовательному выходу (вывод 10) $U_{CC} = 5 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}$ $U_{CC} = 15 \text{ В}$ - от тактового входа к параллельным выходам $U_{CC} = 5 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}$ $U_{CC} = 15 \text{ В}$ - от входа «строб» к параллельным выходам $U_{CC} = 5 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}$ $U_{CC} = 15 \text{ В}$	t_{PLH} t_{PHL}	- - - - - - - - - - - - - - - -	600 250 190 460 220 150 840 390 270 580 290 200
14. Время задержки распространения при переходе из состояния низкого уровня в состояние «Выключено» и из состояния «Выключено» в состояние низкого уровня, нс, при: $C_L = 50 \text{ пФ}$, $U_{IL} = 0 \text{ В}$, $U_{IH} = U_{CC}$, $R_L = 1 \text{ кОм}$, $U_{CC} = 5 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}$ $U_{CC} = 15 \text{ В}$	t_{PLZ} t_{PZL}	- - -	450 190 140
15. Время задержки распространения при переходе из состояния высокого уровня в состояние «выключено» и из состояния «выключено» в состояние высокого уровня, нс, при: $C_L = 50 \text{ пФ}$, $U_{IL} = 0 \text{ В}$, $U_{IH} = U_{CC}$, $R_L = 1 \text{ кОм}$, $U_{CC} = 5 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}$ $U_{CC} = 15 \text{ В}$	t_{PHZ} t_{PZH}	- - -	280 150 110
16. Максимальная частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц, при: $C_L = 50 \text{ пФ}$, $U_{IL} = 0 \text{ В}$, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{CC} = 5 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}$ $U_{CC} = 15 \text{ В}$	$f_{CL \max}$	1,25 2,50 3,00	- - -
17. Время перехода при включении и выключении, нс, при: $C_L = 50 \text{ пФ}$, $U_{IL} = 0 \text{ В}$, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{CC} = 5 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}$ $U_{CC} = 15 \text{ В}$	t_{TLH} t_{THL}	- - -	200 100 80
18. Входная емкость, пФ, при: $U_{CC} = 10 \text{ В}$, $U_i = 0 \text{ В}$	C_i	-	7,5

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. изделий:

золото	Г,
серебро	Г,

в том числе:

золото	Г/мм
--------	------

на 16 выводах, длиной

мм.

Цветных металлов не содержится.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Наработка микросхем до отказа Тн в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температура эксплуатации) не более $(65+5)^{\circ}\text{C}$ не менее 100000 ч, а в облегченном режиме (U_{CC} от 5 до 10В)- не менее 120000 ч.

2.2 Гамма – процентный срок сохраняемости (T_{γ}) при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 25 лет.

Гамма – процентный срок сохраняемости в условиях, отличающихся от указанных, - в соответствии с разделом 4 ОСТ В 11 0998.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного изделия требованиям АЕЯР.431200.610-35ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ на изделие.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхемы.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 564 ПР1ТЭП соответствуют техническим условиям АЕЯР.431200.610-35ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по _____ от _____
(извещение, акт и др.) (дата)

Место для штампа ОТК _____ Место для штампа ВП

Место для штампа « Перепроверка произведена _____ »
(дата)

Приняты по _____ от _____
(извещение, акт и др.) (дата)

Место для штампа ОТК _____ Место для штампа ВП

Цена договорная

5 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуре должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов.

Допустимое значение статического потенциала 500 В. Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): вход – общая точка, выход – общая точка, вход – выход, питание–общая точка.

Остальные указания по применению и эксплуатации – в соответствии с АЕЯР.431200.610ТУ